



玄武岩系列 短切毡

应用于：

板材、采光板、船体、浴缸、冷却塔、防腐材料、车辆等。

产品系列名称

BF MC (E) 450-1270

幅宽单位 mm
毡的单位面积质量 单位 g/m²
Emulsion 缩写，乳状液
短切原丝毡代号
玄武岩

产品简介

短切毡是玄武岩纤维经短切后随机无定向均匀平铺，然后用粘结剂粘合在一起而制成的片状毡片。根据粘接剂形式的不同，分为粉剂短切毡和乳液短切毡。短切毡产品具有与树脂浸透速度快、覆膜性好、易施工、湿强保留率高、积层板透光性好、成本低等特点。适用于手糊成型的。

产品特点

良好的均匀性、分散性；浸透速度快，覆膜性好；良好的机械力学性能

产品技术指标

系列产品	浸润剂类型	单位面积质量 (g/m ²)	幅宽(mm)	短切长度(mm)	可燃物含量 (%)	含水率 (%)
		GB/T 9914.3	-	-	GB/T 9914.2	GB/T 9914.1
BFMC(E)300-1040/1275	硅烷增强型	300±30	1040±20 1275±20	50±5	1.0-5.0	≤0.3
BFMC(E)450-1040/1275		450±45	1040±20 1275±20	50±5		

克重、幅宽、长度、可燃物含量可根据客户要求商定制作。

储存：应放置于干燥、凉爽处，防止受潮